

## Druckdaten/ Datenblatt

*Bitte beachten!*

### Farben

Euroskala/ CMYK (4-farbiger Druck)

Für einen Druck in 4 c Euroskala legen Sie die Farben im CMYK Modus an. Achten Sie darauf, daß im Dokument nicht noch weitere Schmuckfarben wie HKS oder Pantone vorhanden sind.

HKS und Pantone Schmuckfarben

Diese Farben bitte auch im Dokument als solche benennen (HKS N oder Pantone U). Bei der Umwandlung zur Druck PDF darauf achten, daß die Schmuckfarben nicht wieder automatisch in CMYK umgewandelt werden.

Bildauflösung

Für ein gutes Druckergebnis sollte die Auflösung bei Bildern mind. 300 dpi betragen. Bei Bildern oder Strichgrafiken in Graustufen empfehlen wir 600 dpi.

### Randabstand und Druckbild im Anschnitt

Druckbild ist nicht im Anschnitt

Wenn Ihr Druckmotiv nicht bis an die Blockkante reicht halten Sie bitte einen Randabstand von mind. 3 mm zu den Blockkanten ein. Dieser „Sicherheitsabstand“ bezieht sich auf alle Gestaltungselemente wie Text, Linien, Bilder und Logos.

Druckbild ist im Anschnitt

Wenn das Druckbild bis an die Formatgrenze bzw. Blockkante reicht, spricht man von einem angeschnittenen Druckbild. Damit es zu keinen weißen Rändern nach dem Endschnitt kommt, legen Sie bitte eine Überfüllung von 3 mm an.

(siehe hierzu auch die Standzeichnung)

Dateiformate und Übermittlung

- PDF X3 oder X4 per Upload im Bestellvorgang
- eps Daten per gesonderter Mail
- Schriften einbetten oder in Pfade/Kurven umwandeln!
- jpg, png, Word oder Powerpoint Daten sind nicht geeignet
- offene Programmdateien wie InDesign, Illustrator oder Corel Draw senden Sie uns bitte per gesonderter Mail an: [info@druckwerk-werbedruck.de](mailto:info@druckwerk-werbedruck.de).

Bitte hier die verwendeten Schriften mitsenden oder vorher in Pfade bzw. Kurven umwandeln.

### Schriften und Linien

Schriften nicht kleiner wie 6 Pkt. anlegen, da diese ansonsten kaum noch lesbar sind.  
Schriften immer im PDF Dokument einbetten oder in Pfade bzw. Kurven umwandeln.

Linien sollten Sie auf keinen Fall zu dünn anlegen.

Haarlinien sind später kaum noch sichtbar.  
Die Linienstärke sollte min. 0,15 - besser 0,25 Pkt. betragen.

Bei einem karierten Hintergrund empfehlen wir eine Linienstärke von 0,25 Pkt. - besser 0,5 Pkt. bei 30% Raster.

Linienstärke 0,25 Pkt.



100% schwarz


30% schwarz

Linienstärke 0,50 Pkt.



100% schwarz

30% schwarz



Beispiel einer Karofläche  
30% schwarz  
0,5 Pkt. Strichstärke

### Sie haben Fragen ?

Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 41 72 / 96 92 930